



# Desktop Drucker

> **B-FV4D**



- Kompakter, stylischer Desktop Drucker.
- Eine Vielzahl an Schnittstellen als Standard.
- Flexibel durch eine breite Auswahl an Optionen.
- Spezielle Modelle für den Kurier- und Versandbereich.
- Ausgezeichnet mit dem ENERGY STAR®.





<p><b>Allgemein</b></p>	<p><b>Drucktechnologie</b>  <b>Druckkopftyp</b>  <b>Schnittstelle</b></p> <p>Thermodirekt          Flat Head          GS14/TS14/GH14/GL14 Modell:          USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT, Seriell</p> <p><b>Speicher</b>  <b>Medienführung</b>  <b>Medienbefüllung</b>  <b>Sensor</b>  <b>Bedienfeld</b>  <b>Bedientasten</b>  <b>Abmessungen (B x T x H)</b></p> <p>32 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM)          Mittig          Oben          Reflexion, Durchleuchtung          Statusanzeige          Feed          184 x 226 x 166 mm (Standard Modell)          184 x 226 x 199 mm (Courier Modell/Linerless Modell)</p> <p><b>Gewicht</b>  <b>Einsatzvolumen<sup>2)</sup></b></p> <p>1,8 kg          500 Etiketten/Tag</p>
<p><b>Druck</b></p>	<p><b>Druckbreite</b>  <b>Druckgeschwindigkeit</b>  <b>Auflösung</b>  <b>Schriftarten</b>  <b>Drucklänge</b>  <b>Barcodes</b>  <b>2D Codes</b></p> <p>4,25 Inch (108 mm) 203 dpi (Standard Modell, Courier Modell/Linerless Modell),          4,16 Inch (105,7 mm) 300 dpi          Bis zu 152,4 mm/Sekunde (6 ips) 203 dpi          (Standard Modell, Courier Modell/Linerless Modell),          Bis zu 101,6 mm/Sekunde (4 ips) 300 dpi          203 dpi (Standard Modell, Courier Modell/          Linerless Modell), 300 dpi (Standard Modell)          Bitmap, Outline, TrueType          Max. 997 mm (203 dpi),          Max. 455,2 mm (300 dpi)          EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39,          CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128,          Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE,          USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar          Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code,          Micro PDF417</p>
<p><b>Medien</b></p>	<p><b>Durchlassbreite</b>  <b>Materialstärke</b>  <b>Max. Rollen-          Außendurchmesser</b>  <b>Kerndurchmesser (Innen)</b></p> <p>22,4-118 mm          0,06-0,19 mm          127 mm, 203 mm<sup>1)</sup>          25,4-38,1 mm, 76,2 mm<sup>1)</sup></p>
<p><b>Funktionen</b></p>	<p><b>Druckfunktionen</b>  <b>Programmiersprache</b>  <b>Ausgabe</b>  <b>Systemeigenschaften</b></p> <p>ZPL, EPL<sup>3)</sup>, DPL<sup>3)</sup>, IPL (203 dpi)<sup>3)</sup> Emulation          (Courier Modell/Linerless Modell: ZPL, EPL<sup>3)</sup>)          TPCL, BCI          Endlos, Schneiden<sup>1)</sup>, Spenden (Standard für          Courier Modell)<sup>1)</sup>          BarTender UltraLite</p>
	<p><b>Anmerkung:</b>          - GH14 - Courier Modell          - GL14 - Linerless Modell</p>

**OPTIONEN**

**MESSER VOLLSCHNITT**  
 B-FV204D-F-QM-R

**MESSER TEILSCHNITT**  
 B-FV204D-P-QM-R

**MESSER LINERLESS**  
 B-FV204-LC-QM-R

**SPENDEMODUL**  
 B-FV904D-H-QM-R

**EXTERNER ABWICKLER**  
 B-FV904-PH-QM-R

**WIRELESS-LAN I/F (802.11 b/g)<sup>3)</sup>**  
 B-FV700-WLAN-QM-R

**BLUETOOTH I/F (v2.1 + EDR)<sup>3)</sup>**  
 B-FV704D-BLTH-QM-R

**203 DPI DRUCKKOPF**  
 B-FV704D-TPH2-QM-R

**300 DPI DRUCKKOPF**  
 B-FV704D-TPH3-QM-R

**SOLUTIONS**

BarTender Software



<sup>1)</sup> Optional  
<sup>2)</sup> Orientierung für die Anzahl von 4" hohen Etiketten,  
 die pro Tag produziert werden können. Dies ist weder  
 eine Garantie noch Einschränkung der Leistung.  
<sup>3)</sup> In Planung

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller in deren Märkten und/oder Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Wir sind stets bestrebt, Ihnen den aktuellsten Stand aller Informationen zu liefern. Es ist jedoch möglich, dass sich evtl. Änderungen in der Zeit zwischen Produktion und Veröffentlichung ergeben. Copyright © 2015 TOSHIBA TEC. DB: BF-FV4D\_APP2015